

Technické parametry vozidla a jejich změny Š Favorit 1.3 Monoinjection

V souvislosti se zástavbou zařízení pro pohon vozidla LPG typu HL 00.02 se mění některé parametry vozidla uvedené v "Návodů k obsluze a údržbě vozidla" takto :

Škoda	původní hodnoty		Hodnoty po přestavbě s nádrží o rozměru a typu				
	hmotnosti a obsaditelnosti udávané výrobcem	před zástavbou	270/45 300/50 315/50	300/55 315/55	315/60	360/80	565/34 T
Favorit LXi	pohotovostní [kg]	875	928	931	935	953	919
	užitečná [kg]	450	397	394	390	372	406
	celková [kg]	1325	1325	1325	1325	1325	1325
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	5	4	5
Favorit GLXi	pohotovostní [kg]	895	948	951	955	973	939
	užitečná [kg]	430	377	374	370	352	386
	celková [kg]	1325	1325	1325	1325	1325	1325
	obsaditelnost [osob]	5	5	4	4	4	5
Forman Lxi údaje platí i pro Forman Praktik a Forman Plus	pohotovostní [kg]	920	973	976	980	998	964
	užitečná [kg]	450	397	394	390	372	406
	celková [kg]	1370	1370	1370	1370	1370	1370
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	5	4	5
Forman GLXi údaje platí i pro Forman Praktik a Forman Plus	pohotovostní [kg]	930	983	986	990	1008	974
	užitečná [kg]	440	387	384	380	362	396
	celková [kg]	1370	1370	1370	1370	1370	1370
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	5	4	5
Pick-up vozidla bez nástavby	pohotovostní [kg]	860	913	916	920	938	904
	užitečná [kg]	500	447	444	440	422	456
	celková [kg]	1360	1360	1360	1360	1360	1360
	obsaditelnost [osob]	2	2	2	2	2	2

1. Pro pohotovostní hmotnost platí, že po zástavbě na LPG je vyšší o hmotnost soupravy včetně tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
2. Pro užitečné zatížení platí, že po zástavbě na LPG je menší o hmotnost soupravy včetně tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
3. Celková hmotnost vozidla se nemění a je to součet pohotovostní hmotnosti a užitečného zatížení
4. Obsaditelnost je určena **celočíslnou** hodnotou podílu užitečného zatížení a hmotnosti 75kg (předpokládaná hmotnost jedné osoby). **Pozor hodnota se nezaokrouhluje, je použita pouze část před desetinnou tečkou.**
5. V kolonce palivo je vždy uvedeno „alternativně propan - butan“.

Hmotnosti systému HL dle typu použité nádrže

Nádrž	270/45	300/50	300/55	315/50	315/55	315/60	360/80	565/34 T
Hmotnost držák + nádrž + tol.	50	50	53	50	53	57	75	41
Hmotnost systému HL (+3 kg)	53	53	56	53	56	60	78	44