

Technické parametry vozidla a jejich změny Škoda Favorit/Forman s karburátorem

V souvislosti se zástavbou zařízení pro pohon vozidla LPG typu HL 00.03 se mění některé parametry vozidla uvedené v "Návodu k obsluze a údržbě vozidla" takto :

Škoda	hmotnosti a obsaditelnosti udávané výrobcem	před zástavbou	270/45 300/50 315/50	300/55 315/55	315/60	360/80	565/34 Tor.
Favorit L, LX	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	875 450 1325 5	928 397 1325 5	931 394 1325 5	935 390 1325 5	953 372 1325 4	919 406 1325 5
Favorit LS, GLX	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	895 430 1325 5	948 407 1325 5	951 374 1325 4	955 400 1325 5	973 352 1325 4	939 386 1325 5
Forman L, Lx údaje platí i pro Forman Praktik a Forman Plus	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	920 450 1370 5	973 397 1370 5	976 394 1370 5	980 390 1370 5	998 372 1370 4	964 406 1370 5
Forman LS, GLX údaje platí i pro Forman Praktik a Forman Plus	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	930 440 1370 5	983 387 1370 5	986 384 1370 5	990 380 1370 5	1008 362 1370 4	974 396 1370 5
Pick-up vozidla bez nástavby resp. s plachtou	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	860 500 1360 2	913 447 1360 2	916 444 1360 2	920 440 1360 2	938 422 1360 2	904 456 1360 2
Pick-up s laminátovou nástavbou	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	910 450 1360 2	963 397 1360 2	966 394 1360 2	970 390 1360 2	988 372 1360 2	954 406 1360 2
Pick-up s kovovou nástavbou	pohotovostní [kg] užitečná [kg] celková [kg] obsaditelnost [osob]	920 440 1360 2	973 387 1360 2	976 384 1360 2	980 380 1360 2	998 362 1360 2	964 396 1360 2

1. Pro pohotovostní hmotnost platí, že po zástavbě na LPG je vyšší o hmotnost soupravy včetně tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
2. Pro užitečné zatížení platí, že po zástavbě na LPG je menší o hmotnost soupravy včetně tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
3. Celková hmotnost vozidla se nemění a je to součet pohotovostní hmotnosti a užitečného zatížení.
4. Obsaditelnost je určena **celočíslnou** hodnotou podílu užitečného zatížení a hmotnosti 75kg (předpokládaná hmotnost jedné osoby). **Pozor hodnota se nezaokrouhluje, je použita pouze část před desetinnou tečkou.**
5. V kolonce palivo je vždy uvedeno „**alternativně propan - butan**“.
6. Pozn.*): Vozidlo tohoto typu a výbavy je považováno za čtyřmístné z důvodů možného překročení nejvyššího dovoleného zatížení zadní nápravy.

Hmotnosti systému HL dle typu použité nádrže

nádrž	270/45	300/50	300/55	315/50	315/55	315/60	360/80	565/34 T
Hmotnost držák + nádrž + tol.	50	50	53	50	53	57	75	41
Hmotnost systému HL (+3 kg)	53	53	56	53	56	60	78	44